

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: gnk@nt-rt.ru | <http://gocmaksan.nt-rt.ru>

РУБОЧНЫЙ СТАНОК ГОСМАКСАН СЕРИИ CL

Гидравлические рубочные станки GocMakSan серии CL обладают высокими техническими характеристиками и большим запасом по прочности. Станки этой серии имеют выносную педаль для удобства непрерывной работы.

Станок Gocmaksan серии CL 36 Н имеет транспортные колеса и небольшой вес, благодаря чему легко передвигается на большие расстояния. За счет короткого поршня, станок CL 36 Н рубит быстрее, чем обычный гидравлический станок.

Станок Gocmaksan серии CL 62 Н имеет транспортное кольцо и манометр давления масла. Эта топовая модель рубит арматуры диаметром 50 мм класса А3.

Модель	Макс. Диаметр арматуры, мм	R-500 (A3)	Мощность двигателя KW/ напряж., V	Габариты, м (ШхДхВ)
CL 36 Н	32/20		32/20	0,53x1,10x0,90
CL 62 Н	50/28		7,5/380	0,72x1,67x0,90

