По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: gnk@nt-rt.ru | http://gocmaksan.nt-rt.ru

РУБОЧНЫЙ СТАНОК GOCMAKSAN СЕРИИ М

Механические станки GOCMAKSAN серии М предназначены для резки арматурной стали на заводах по производству железобетонных изделий и строительных площадках.

Сертификаты: Положение Техники Безопасности 98/37/АТ с сертификатом СЕ, Сертификат Соответствия ГОСТ-Р, Сертификат, Института Турецких Стандартов. Гарантия от производителя 1 год!

Благодаря механической системе **станок Gocmaksan серии M 26**производит резку арматурной стали ножом, приводимым в действие посредством механической системы привода относительно неподвижного ножа. Станок совершает один порез за 0, 8 секунды.

Станок для резки и рубки арматурной стали Gocmaksan серии М 36— это очень надежная машина с ее гидравлической системой, которая работает с низким давлением.

Станок рубочный Gocmaksan серии M 45 с электромеханическим приводом, применяется для резки круглой, квадратной и полосовой стали. Управление станком с помощью ножной педали. Колеса позволяют транспортировать станок по территории стройплощадки или цеха. Отличается простотой эксплуатации, управления и обслуживания. Станок двойного воздействия, которым можно управлять посредством электрической системы и ножной педали, применяется для рубки строительной стали.

Электромеханический станок для резки и рубки арматурной стали Gocmaksan серии М 55 с гидравлическим приводом двойного воздействия, которым можно управлять посредством электрической системы и ножной педали, применяется для рубки строительной стали.

Технические характеристики

| Модель Макс. Диаметр арматуры,мм. R-500 (A3) | | Мощность двигателя KW/ | Габариты,м |
|--|-------|------------------------|----------------|
| | | НАПРЯЖ., V | (ШхДхВ) |
| M 26 | 22/12 | 2,2 / 380 | 0,53x0,60x0,60 |
| M 36 | 32/20 | 3 / 380 | 0,55x1,02x0,70 |
| M 45 | 40/30 | 3 / 380 | 0,55x1,15x0,78 |
| M 55 | 42/30 | 3 / 380 | 0,69x1,18x0,80 |







